

# FOLIA DuoSL1050 Fix 2SK

## Sposób montażu:

Podłoże musi być stałe, suche, wolne od olejów, rozpuszczalników, kurzu, lodu, bez luźnych elementów. Folia DuoSL 1050 Fix 2SK może być stosowana w temp. od  $-10^{\circ}\text{C}$ . Przed użyciem należy wykonać próbę w danych warunkach budowlanych. W przypadku podłoży porowatych, piaszczystych, wilgotnych bądź przy montażu w niskich temperaturach przyczepność można wzmocnić przez wstępne zagruntowanie primerem blaugelb (patrz karta techniczna produktu 9066539).

Folia DuoSL 1050 Fix 2SK jest przewidziana do zastosowania dwustronnego. Pasek samoprzylepny ma dobrą przyczepność do znanych na rynku profili okiennych i typowych podłoży budowlanych. W czasie pierwszych kilku minut można skorygować sposób przyklejenia.

Odwinąć z rolki, a następnie odmierzyć potrzebną długość folii DuoSL 1050 Fix 2SK, przyciąć na wymaganą długość z naddatkiem ok. 5 cm. Usunąć papier ochronny z paska samoprzylepnego na szerokość 20mm i przykleić folię do ramy. Zaplanować zapas, żeby zapewnić ruchomość folii. Folię DuoSL 1050 Fix 2SK mocno docisnąć do profilu okiennego.

Szczelinę wypełnić całkowicie przewidzianym materiałem izolacyjnym. Następnie folię bez naprężania, pozostawiając odpowiedni zapas, przykleić do ściany paskiem samoprzylepnym na szerokość 30mm. W narożnikach przykleić uformowane zakładki z folii (ok. 2-5 cm, w zależności od szerokości szczeliny). Zalecany jest montaż folii tak, aby wystawała poza narożnik.

Szerokość klejenia w narożnikach powinna być zgodna z zaleceniami w dokumentacji technicznej (Tynkowanie folii okiennych). Folię DuoSL1050 Fix 2SK należy mocno docisnąć do ściany.